

OMSCHRIJVING

Poltix Paraffine Oplossing is een anti kleef middel voor polyester materialen.

VOORNAAMSTE KENMERKEN EN GEBRUIKSDOEL

- Geschikt voor elke polyester gelcoat;
- Door toevoegen van Poltix Paraffine Oplossing droogt een gelcoat kleefvrij op;
- Een dosering van 2% is voldoende.

KLEUREN EN GLANS

Kleurloos

BASISGEGEVENS (BIJ 20 °C EN 50% R.V.)

Dichtheid	:	circa 0,9 g/cm ³ (
Vaste stof gehalte	:	circa 3% (volume)
Aanbevolen dosering	:	circa 2,0 tot 3,0%
Houdbaarheid	:	niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden
Vlampunt (DIN53213)	:	32 °C

RENDEMENT

Afhankelijk van toepassing: circa 20 – 30 g/kg polyester materiaal.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor het gebruik intensief mengen.

Mengverhouding : Gebruik 2,0 gewicht % Poltix Paraffine Oplossing.
De hoeveelheid is mede afhankelijk van de temperatuur, kleur en toepassing.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Toevoegen van Poltix Paraffine Oplossing
Voeg onder voortdurend mengen Poltix Paraffine Oplossing toe aan het materiaal.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Poltix Paraffine Oplossing bevat oplosmiddelen. Tref bij de verwerking daarom de vereiste veiligheidsmaatregelen en draag zorg voor voldoende ventilatie en/of persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het product veiligheid informatie blad.

datum: augustus '14
286-00000

Disclaimer

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.