

### OMSCHRIJVING

Poltix Ontluchting is een additief voor polyester materialen.

### VOORNAAMSTE KENMERKEN EN GEBRUIKSDOEL

- Geschikt voor elke polyester gelcoat of topcoat;
- Door toevoegen van Poltix Ontluchting verbetert de ontluuchting van een gelcoat of topcoat en worden pinholes voorkomen;
- Een dosering van 0,5 tot 1% is voldoende.

### KLEUREN EN GLANS

Kleurloos

### BASISGEGEVENS (BIJ 20 ° C EN 50% R.V.)

Dichtheid	:	circa 0,9 g/cm <sup>3</sup> (
Vaste stof gehalte	:	circa 8 % (volume)
Aanbevolen dosering	:	circa 0,5 tot 1,0%
Houdbaarheid	:	niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden
Vlampunt (DIN53213)	:	34 °C

### RENDEMENT

Afhankelijk van toepassing: circa 5 – 10 g/kg polyester materiaal.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor het gebruik intensief mengen.

Mengverhouding : Gebruik 0,5 tot 1,0 gewicht % Poltix Ontluchting.

### AANVULLENDE INFORMATIE

- Toevoegen van Poltix Ontluchting  
Voeg onder voortdurend mengen Poltix Ontluchting toe aan het materiaal. Een overdosering Poltix Ontluchting kan strepen of vlekken in het product veroorzaken. Met name wanneer een gelcoat met een kwast of roller in een ongelijkmatige laagdikte wordt aangebracht kan dit effect optreden.

### VEILIGHEIDSINFORMATIE

Poltix Ontluchting bevat oplosmiddelen. Tref bij de verwerking daarom de vereiste veiligheidsmaatregelen en draag zorg voor voldoende ventilatie en/of persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het product veiligheid informatie blad.

datum: augustus '14  
289-00000

#### *Disclaimer*

*De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.*